

**Vorname Nachname****1. Untergrund reinigen**

Reinige den Untergrund des Fahrrad-Rahmens. Verwende ein mildes Reinigungsmittel. Anschliessend mit Wasser abgewaschen trockenwischen.

2. Applikations- und Trägerfolie

Der Radaufkleber hat auf der Unterseite eine Trägerfolie (Rückseite) und auf der Vorderseite eine Applikationsfolie (Vorderseite, Text lesbar).

3. Montagevorbereitung

Lege den Aufkleber mit der Applikationsfolie nach unten auf eine ebene Fläche und ziehe die Trägerfolie an einer Seite ca. 2 - 3 cm ab und falte diese um.

4. Folieren

Platziere den Aufkleber auf dem Rahmen. In der gewünschten Position, drücke den zuvor vorbereiteten klebenden Rand auf den Untergrund.

5. Trägerfolie entfernen

Hebe die Folie ein wenig an und ziehe die Trägerfolie ab. Halte die Folie dicht am Untergrund und streiche dem Daumen (oder Rake!) allmählich immer weiter nach aussen (mehrmals), bis die ganze Folie verklebt ist.

6. Applikationsfolie entfernen

Ziehe die Applikationsfolie flach (Winkel 180 Grad) ab. Kontrolliere die Ränder der einzelnen Buchstaben und drücke bei Bedarf nochmals nach.

7. Luftblasen entfernen

Entstandene Luftblasen können einfach mit einer feinen Nadel zerstoehen werden. Anschliessend Blasen mit dem Daumen glätten.

Viel Freude
ADRIAN TOBLER